

期	
日	
名	
签	
业	
专	

本图纸及其内容为汇智工程科技股份有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。
This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

 汇智工程科技 股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司	
					项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)	
	设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-01	第1共19张 SHEET 1 OF 19
文件名称 (DOC. NAME) 仪表数据表 (SIS) 工程号 (JOB NO.) 1903105-IDS-SIS							
			2020.07		2020.07		2020.07
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE

本图纸及其内容为汇智工程科技股份有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。
This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

期 日			 汇智工程科技 股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 压力变送器 PRESSURE TRANSMITTER				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司	
				设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)	
签 名			位号	TAG NO.	PZIAS-2007					
			用途	SERVICE	F-2001回转反应炉炉头 压力测量					
			P&ID号	P&ID NO.	1903105-02-PID-102					
			管道编号/设备位号	LINE NO./EQUIP.NO.	F-2001					
业 专			操作条件 OPERATING CONDITIONS							
			工艺介质	PROCESS FLUID	HF、硫酸、粉尘					
			操作温度	OPER.TEMPER.℃	170 ~ 190					
			最小压力	MIN.PRES.MPa(G)	-1 KPa					
			操作压力	OPER.PRES.MPa(G)	-0.1 KPa					
			最大压力	MAX.PRES.MPa(G)						
			变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION							
			型号	MODEL						
			型式	TYPE	智能压力变送器					
			测量范围	MEAS.RANGE.MPa(G)	-5 ~ 5KPa					
			精度	ACCURACY	± 0.075%F.S.					
			输出信号	OUTPUT SIGNAL	4 ~ 20mA+HART					
			测量原理	MEAS.PRINCIPLE	差动电容					
			测量元件材质	MEASURING ELEMENT MATERIAL	哈氏合金B					
			本体材质	BODY MATERIAL	304					
			终端接头规格	END CONN.SIZE	M20*1.5					
			电气接口尺寸	ELEC.CONN.SIZE	1/2"NPT(F)					
			防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						
			防护等级	ENCLOSURE PROOF	IP65					
			安装形式	MOUNTING STYLE	导压管安装					
			安装图号	HOOK-UP DWG.NO.						
			附件	ACCESSORIES						
			输出指示表	OUTPUT INDICATOR	LCD					
			毛细管长度	CAPILLARY LENGTH						
			毛细管材料	CAPILLARY MATERIAL						
			毛细管填充材料	CAP.FILL FLUID						
			隔离介质密度	DENS.OF.S.EAL MED.kg/m³						
			密封膜片材质	DIAPHRAGM MATERIAL						
法兰标准及等级	FLANGE STD.& RATING									
法兰尺寸及密封面	FLANGE SIZE & FACING									
法兰材质	FLANGE MATERIAL									
制造厂	MANUFACTURER									
备注			REMARKS	配套盲板法兰、垫片、螺栓、螺母 法兰规格: HG/T20592-2009 PN16 DN40 RF 满足SIL2等级认证						
				2020.07		2020.07		2020.07		
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE			

This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co., Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

[illegible]

This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co., Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

[illegible]

This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co., Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

[illegible]

专业	签名	日期

[illegible]

This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co., Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

[illegible]

本图纸及其内容为汇智工程科技股份有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。
This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

期 日 名 签 业 专			 汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 雷达液位计 RADAR LEVEL GAUGE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
								项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
				设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-09	第9共19张 SHEET 9 OF 19	
				位号 TAG NO.		LZIAS-7001E		LZIAS-7001F			
				用途 SERVICE		V-7001E氟化氢储罐		V-7001F氟化氢储罐			
						液位测量		液位测量			
				P&ID号 P&ID NO.		1903105-07-PID-101		1903105-07-PID-101			
				设备位号 EQUIP.NO.		V-7001E		V-7001F			
				操作条件 OPERATING CONDITIONS							
				工艺介质 PROCESS FLUID		氟化氢		氟化氢			
操作压力 OPER.PRES.MPa(G)		0~0.4		0~0.4							
操作温度 OPER.TEMPER.℃		0~20		0~20							
罐形式 TANK SIZE		卧式		卧式							
罐高度 TANK LIGH mm		3400mm		3400mm							
仪表规格 METER SPECIFICATION											
型号 MODEL											
仪表名称 NAME		雷达液位计		雷达液位计							
测量范围 MEAS.RANGE		0-3500mm		0-3500mm							
精度 ACCURACY		0.5%		0.5%							
输出信号 OUTPUT SIGNAL		4-20mA(二线制)HART		4-20mA(二线制)HART							
触点形式 CONTACT FORM											
触点容量 CONTACT RATING											
电源 POWER SUPPLY		24VDC		24VDC							
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)							
元件形式 ELEMENT TYPE		杆式		杆式							
元件材料 ELEMENT MATERIAL		316L衬PTFE		316L衬PTFE							
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS											
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP65		IP65							
工艺连接形式 PROCESS TYPE		法兰		法兰							
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN25							
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		DN100 M		DN100 M							
附件 ACCESSORIES		配套		配套							
制造厂 MANUFACTURER											
备注 REMARKS		配现场LCD显示表头 配套法兰垫片、螺栓、螺母 满足SIL2等级认证		配现场LCD显示表头 配套法兰垫片、螺栓、螺母 满足SIL2等级认证							
		2020.07		2020.07		2020.07					
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE				

This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co., Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

[illegible]

专业	签名	日期

[illegible]

专业	签名	日期

汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.			仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT		赤峰鹏峰化工有限公司									
			项目名称 PROJECT		10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)													
			设计阶段 STAGE		施工图		版次 REV.		1		图 号 DWG.NO.		1903105-IDS-SIS-12		第12共19张 SHEET 12 OF 19			
位号			TAG NO.		XZV-2004				XZV-2007				XZV-2005					
用途			SERVICE		V-2003发烟硫酸计量罐进口				F-2002热风炉天然气进口				F-2001回转反应炉出口应急					
					管路切断				管路切断				管路切断					
P&ID号			P&ID NO.		1903105-02-PID-101				1903105-02-PID-102				1903105-02-PID-102					
管道编号			LINE NO.		PL-5012-65-M1H-Te				GS-2001-125-M1B				PG-2004-200-M1H					
管道材质			PIPE MATERIAL		PTFE/20#				20#				20#+PTFE					
管道规格			PIPE SPECIFICATION		DN65				DN125				DN200					
操作条件 OPERATING CONDITIONS																		
工艺介质			PROCESS FLUID		发烟硫酸				天然气				HF、硫酸、粉尘					
操作压力			OPER. PRES. MPa(G)		常压				0.3				-0.0001					
操作温度			OPER. TEMPER. ℃		常温				25				170					
阀规格 VALVE SPECIFICATION																		
阀型号			VALVE MODEL															
阀型式			VALVE TYPE		单作用O型切断球阀				单作用O型切断球阀				单作用O型切断球阀					
阀口径			PORT SIZE		DN65				DN125				DN200					
阀体材质			BODY MATERIAL		WCB衬PTFE				WCB衬PTFE				WCB衬PTFE					
阀芯材质			PLUG MATERIAL		304衬PTFE				304衬PTFE				304衬PTFE					
阀座材质			SEAT MATERIAL		304衬PTFE				304衬PTFE				304衬PTFE					
泄漏等级			LEAKAGE CLASS		ANSI VI				ANSI VI				ANSI VI					
气源压力			AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa				400 KPa				400 KPa					
空气故障时阀位置			AIR FAIL VALVE POSITION		关				关				开					
连接形式			CONNECTION TYPE		法兰				法兰				法兰					
法兰标准及等级			FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN16				HG/T20592-2009 PN16				HG/T20592-2009 PN16					
法兰尺寸及密封面			FLANGE SIZE& SEAL.		DN65 RF				DN125 RF				DN200 RF					
过滤器减压阀			REGULATOR		配套				配套				配套					
阀位开关 POSITION SWITCH		型号	MODEL															
		形式	TYPE		机械式				机械式				机械式					
		防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						隔爆型 ExdIIBT4									
		防护等级	ENCLOSURE PROOF		IP65				IP65				IP65					
		电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT(F)				1/2"NPT(F)				1/2"NPT(F)					
		制造厂	MANUFACTURER															
电磁阀 SOLENOID		型号	MODEL		低功耗				低功耗				低功耗					
		形式	TYPE		直动式两位三通				直动式两位三通				直动式两位三通					
		阀体材质	BODY MATERIAL		316不锈钢				316不锈钢				316不锈钢					
		接线盒材质	ENCLOSURE MATERIAL		316不锈钢				316不锈钢				316不锈钢					
		气源接口尺寸	AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT-Φ8				1/4"NPT-Φ8				1/4"NPT-Φ8					
		电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT(F)				1/2"NPT(F)				1/2"NPT(F)					
		电源	POWER SUPPLY		DC24V				DC24V				DC24V					
		防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						隔爆型 ExdIIBT4									
		防护等级	ENCLOSURE PROOF		IP65				IP65				IP65					
		制造厂	MANUFACTURER															
备注					REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证				配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证				配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证			
							2020.07					2020.07			2020.07			
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE											

专业	签名	日期

 汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.			仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位	赤峰鹏峰化工有限公司		
							项目名称			
			设计阶段	施工图	版次	1	图 号	1903105-IDS-SIS-13		第13共19张 SHEET 13 OF 19
位号		TAG NO.	XZV-2011		XZV-2012		XZV-2014			
用途		SERVICE		V-2005混酸槽进口		V-2009ABC检验槽进料总管		V-2009A检验槽进料		
				管路切断		管路切断		管路切断		
P&ID号		P&ID NO.	1903105-02-PID-105		1903105-02-PID-107		1903105-02-PID-107			
管道编号		LINE NO.	PL-2010-65-M1H		PL-2025-80-N1B-C50		PL-2025-80-N1B-C50			
管道材质		PIPE MATERIAL	PTFE/20#		20#		20#			
管道规格		PIPE SPECIFICATION	DN65		DN80		DN80			
操作条件 OPERATING CONDITIONS										
工艺介质		PROCESS FLUID	HF、硫酸		HF		HF			
操作压力		OPER. PRES. MPa(G)	常压		常压		常压			
操作温度		OPER. TEMPER. °C	15		15		15			
阀规格 VALVE SPECIFICATION										
阀型号		VALVE MODEL								
阀型式		VALVE TYPE	单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀			
阀口径		PORT SIZE	DN65		DN80		DN80			
阀体材质		BODY MATERIAL	WCB衬PTFE		WCB衬PTFE		WCB衬PTFE			
阀芯材质		PLUG MATERIAL	304衬PTFE		304衬PTFE		304衬PTFE			
阀座材质		SEAT MATERIAL	304衬PTFE		304衬PTFE		304衬PTFE			
泄漏等级		LEAKAGE CLASS	ANSI VI		ANSI VI		ANSI VI			
气源压力		AIR SUPPLY PRESS.	400 KPa		400 KPa		400 KPa			
空气故障时阀位置		AIR FAIL VALVE POSITION	关		关		关			
连接形式		CONNECTION TYPE	法兰		法兰		法兰			
法兰标准及等级		FLANGE STD.& RATING	HG/T20592-2009 PN16		HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN25			
法兰尺寸及密封面		FLANGE SIZE& SEAL.	DN65 RF		DN80 RF		DN80 RF			
过滤器减压阀		REGULATOR	配套		配套		配套			
阀位开关 POSITION SWITCH	型号	MODEL								
	形式	TYPE	机械式		机械式		机械式			
	防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级	ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65			
	电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
	制造厂	MANUFACTURER								
电磁阀 SOLENOID	型号	MODEL	低功耗		低功耗		低功耗			
	形式	TYPE	直动式两位三通		两个直动式两位三通电磁阀串联		两个直动式两位三通电磁阀串联			
	阀体材质	BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢			
	接线盒材质	ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢			
	气源接口尺寸	AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8			
	电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
	电源	POWER SUPPLY	DC24V		DC24V		DC24V			
	防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级	ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65			
	制造厂	MANUFACTURER								
备注			REMARKS	配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		
			2020.07		2020.07		2020.07			
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE			

姓名	职业	签名	日期

 汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
						项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
		设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图 号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-14	第14共19张 SHEET 14 OF 19	
位号 TAG NO.		XZV-2017		XZV-2020		XZV-4005			
用途 SERVICE		V-2009B检验槽进料		V-2009C检验槽进料		AHF过热器去AHF装置一冷			
		管路切断		管路切断		管路切断			
P&ID号 P&ID NO.		1903105-02-PID-107		1903105-02-PID-107		1903105-04-PID-102			
管道编号 LINE NO.		PL-2025-80-N1B-C50		PL-2025-80-N1B-C50		PG-4002-100-M3B			
管道材质 PIPE MATERIAL		20#		20#		20#			
管道规格 PIPE SPECIFICATION		DN80		DN80		DN100			
操作条件 OPERATING CONDITIONS									
工艺介质 PROCESS FLUID		HF		HF		AHF			
操作压力 OPER. PRES. MPa(G)		常压		常压		0.001			
操作温度 OPER. TEMPER. °C		15		15		25			
阀规格 VALVE SPECIFICATION									
阀型号 VALVE MODEL									
阀型式 VALVE TYPE		单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀			
阀口径 PORT SIZE		DN80		DN80		DN100			
阀体材质 BODY MATERIAL		WCB衬PTFE		WCB衬PTFE		WCB衬PTFE			
阀芯材质 PLUG MATERIAL		304衬PTFE		304衬PTFE		304衬PTFE			
阀座材质 SEAT MATERIAL		304衬PTFE		304衬PTFE		304衬PTFE			
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		ANSI VI		ANSI VI		ANSI VI			
气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa		400 KPa		400 KPa			
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关		关		开			
连接形式 CONNECTION TYPE		法兰		法兰		法兰			
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN16			
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE& SEAL.		DN80 RF		DN80 RF		DN100 RF			
过滤器减压阀 REGULATOR		配套		配套		配套			
阀位开关 POSITION SWITCH	型号 MODEL								
	形式 TYPE	机械式		机械式		机械式			
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65			
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
	制造厂 MANUFACTURER								
电磁阀 SOLENOID	型号 MODEL	低功耗		低功耗		低功耗			
	形式 TYPE	两个直动式两位三通电磁阀串联		两个直动式两位三通电磁阀串联		直动式两位三通			
	阀体材质 BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢			
	接线盒材质 ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢			
	气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8			
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
	电源 POWER SUPPLY	DC24V		DC24V		DC24V			
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65			
	制造厂 MANUFACTURER								
备注 REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证			
		2020.07				2020.07			
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		

专业	签名	日期

汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE			建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
					项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
		设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图 号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-15	第15共19张 SHEET 15 OF 19
位号 TAG NO.		XZV-4001		XZV-4002		XZV-4003		
用途 SERVICE		E-4002氟化氢蒸发槽进料		E-4003氟化氢再沸器热水		L-4007氢铝冷却螺旋进料		
		管路切断		上水管路切断		管路切断		
P&ID号 P&ID NO.		1903105-04-PID-102		1903105-04-PID-102		1903105-04-PID-103		
管道编号 LINE NO.		PL-4001-80-N1B-C30		HWS-4001-80-M1B-H		PS3-4001-150-L1B		
管道材质 PIPE MATERIAL		20#		20#		20#		
管道规格 PIPE SPECIFICATION		DN80		DN80		DN150		
操作条件 OPERATING CONDITIONS								
工艺介质 PROCESS FLUID		AHF		热水		氟化铝		
操作压力 OPER. PRES. MPa(G)		0.1		0.1		0.1		
操作温度 OPER. TEMPER. ℃		15		80		25		
阀规格 VALVE SPECIFICATION								
阀型号 VALVE MODEL								
阀型式 VALVE TYPE		单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀		单作用切断蝶阀		
阀口径 PORT SIZE		DN80		DN80		DN150		
阀体材质 BODY MATERIAL		WCB衬PTFE		WCB		WCB		
阀芯材质 PLUG MATERIAL		304衬PTFE		304		304		
阀座材质 SEAT MATERIAL		304衬PTFE		304		304		
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		ANSI VI		ANSI VI		ANSI VI		
气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa		400 KPa		400 KPa		
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关		关		开		
连接形式 CONNECTION TYPE		法兰		法兰		法兰		
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN16		HG/T20592-2009 PN10		
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE& SEAL.		DN80 RF		DN80 RF		DN150 RF		
过滤器减压阀 REGULATOR		配套		配套		配套		
阀位开关 POSITION SWITCH	型号 MODEL							
	形式 TYPE	机械式		机械式		机械式		
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS							
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65		
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		
	制造厂 MANUFACTURER							
电磁阀 SOLENOID	型号 MODEL	低功耗		低功耗		低功耗		
	形式 TYPE	直动式两位三通		直动式两位三通		直动式两位三通		
	阀体材质 BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢		
	接线盒材质 ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢		316不锈钢		
	气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8		
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)		
	电源 POWER SUPPLY	DC24V		DC24V		DC24V		
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS							
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65		IP65		
	制造厂 MANUFACTURER							
备注 REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		
			2020.07		2020.07		2020.07	
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE	

本图纸及其内容为汇智工程科技股份有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。
This drawing is the property of Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd. ,
Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

期 日 名 签 业 专			 汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
								项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
				设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-16	第16共19张 SHEET 16 OF 19	
				位号 TAG NO.		XZV-4004		XZV-5004			
				用途 SERVICE		L-4007氢铝冷却螺旋出料		V-5004硫酸应急罐进料			
						管路切断		管路切断			
				P&ID号 P&ID NO.		1903105-04-PID-103		1903105-05-PID-102			
				管道编号 LINE NO.		PS3-4002-80-L1B		PL-5011-65-M1H-Te			
				管道材质 PIPE MATERIAL		20#		PTFE/20#			
				管道规格 PIPE SPECIFICATION		DN80		DN65			
操作条件 OPERATING CONDITIONS											
工艺介质 PROCESS FLUID		氟化铝		98%硫酸/发烟硫酸							
操作压力 OPER. PRES. MPa(G)		0.1		常压							
操作温度 OPER. TEMPER. °C		25		常温							
阀规格 VALVE SPECIFICATION											
阀型号 VALVE MODEL											
阀型式 VALVE TYPE		单作用切断蝶阀		单作用O型切断球阀							
阀口径 PORT SIZE		DN80		DN65							
阀体材质 BODY MATERIAL		WCB		WCB衬PTFE							
阀芯材质 PLUG MATERIAL		304		304衬PTFE							
阀座材质 SEAT MATERIAL		304		304衬PTFE							
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		ANSI VI		ANSI VI							
气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa		400 KPa							
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		开		关							
连接形式 CONNECTION TYPE		法兰		法兰							
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T20592-2009 PN10		HG/T20592-2009 PN16							
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE& SEAL.		DN80 RF		DN65 RF							
过滤器减压阀 REGULATOR		配套		配套							
阀位开关 POSITION SWITCH	型号 MODEL										
	形式 TYPE	机械式		机械式							
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS										
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65							
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)							
	制造厂 MANUFACTURER										
电磁阀 SOLENOID	型号 MODEL	低功耗		低功耗							
	形式 TYPE	直动式两位三通		直动式两位三通							
	阀体材质 BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢							
	接线盒材质 ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢							
	气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8							
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)							
	电源 POWER SUPPLY	DC24V		DC24V							
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS										
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65							
制造厂 MANUFACTURER											
备注 REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证							
		2020.07		2020.07		2020.07					
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE				

姓名	日期

 汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
						项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
		设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图 号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-17	第17共19张 SHEET 17 OF 19	
位号 TAG NO.		XZV-5005B		XZV-7001C					
用途 SERVICE		V-5005B发烟硫酸储罐进料		V-7001C氟化氢储罐进料					
		管路切断		管路切断					
P&ID号 P&ID NO.		1903105-05-PID-102		1903105-07-PID-101					
管道编号 LINE NO.		PL-5010-65-M1H-Te		PL-2029-50-N1B-C30					
管道材质 PIPE MATERIAL		PTFE/20#		20#					
管道规格 PIPE SPECIFICATION		DN65		DN50					
操作条件 OPERATING CONDITIONS									
工艺介质 PROCESS FLUID		发烟硫酸		HF					
操作压力 OPER. PRES. MPa(G)		常压		0.3					
操作温度 OPER. TEMPER. ℃		常温		15					
阀规格 VALVE SPECIFICATION									
阀型号 VALVE MODEL									
阀型式 VALVE TYPE		单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀					
阀口径 PORT SIZE		DN65		DN50					
阀体材质 BODY MATERIAL		WCB衬PTFE		WCB衬PTFE					
阀芯材质 PLUG MATERIAL		304衬PTFE		304衬PTFE					
阀座材质 SEAT MATERIAL		304衬PTFE		304衬PTFE					
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		ANSI VI		ANSI VI					
气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa		400 KPa					
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关		关					
连接形式 CONNECTION TYPE		法兰		法兰					
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN16		HG/T20592-2009 PN25					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE& SEAL.		DN65 RF		DN50 RF					
过滤器减压阀 REGULATOR		配套		配套					
阀位开关 POSITION SWITCH	型号 MODEL								
	形式 TYPE	机械式		机械式					
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65					
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)					
	制造厂 MANUFACTURER								
电磁阀 SOLENOID	型号 MODEL	低功耗		低功耗					
	形式 TYPE	直动式两位三通		两个直动式两位三通电磁阀串联					
	阀体材质 BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢					
	接线盒材质 ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢					
	气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8					
	电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)					
	电源 POWER SUPPLY	DC24V		DC24V					
	防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS								
	防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65					
	制造厂 MANUFACTURER								
备注 REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证					
			2020.07		2020.07		2020.07		
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		

专业	签名	日期

 汇智工程科技 股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司		
						项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)		
		设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图 号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-18	第18共19张 SHEET 18 OF 19	
位号		TAG NO.	XZV-7001D		XZV-7001E				
用途		SERVICE		V-7001D氟化氢储罐进料		V-7001E氟化氢储罐进料			
				管路切断		管路切断			
P&ID号		P&ID NO.	1903105-07-PID-102		1903105-07-PID-102				
管道编号		LINE NO.	PL-2029-50-N1B-C30		PL-2029-50-N1B-C30				
管道材质		PIPE MATERIAL	20#		20#				
管道规格		PIPE SPECIFICATION	DN50		DN50				
操作条件 OPERATING CONDITIONS									
工艺介质		PROCESS FLUID	HF		HF				
操作压力		OPER. PRES. MPa(G)	0.3		0.3				
操作温度		OPER. TEMPER. °C	15		15				
阀规格 VALVE SPECIFICATION									
阀型号		VALVE MODEL							
阀型式		VALVE TYPE	单作用O型切断球阀		单作用O型切断球阀				
阀口径		PORT SIZE	DN50		DN50				
阀体材质		BODY MATERIAL	WCB衬PTFE		WCB衬PTFE				
阀芯材质		PLUG MATERIAL	304衬PTFE		304衬PTFE				
阀座材质		SEAT MATERIAL	304衬PTFE		304衬PTFE				
泄漏等级		LEAKAGE CLASS	ANSI VI		ANSI VI				
气源压力		AIR SUPPLY PRESS.	400 KPa		400 KPa				
空气故障时阀位置		AIR FAIL VALVE POSITION	关		关				
连接形式		CONNECTION TYPE	法兰		法兰				
法兰标准及等级		FLANGE STD.& RATING	HG/T20592-2009 PN25		HG/T20592-2009 PN25				
法兰尺寸及密封面		FLANGE SIZE& SEAL.	DN50 RF		DN50 RF				
过滤器减压阀		REGULATOR	配套		配套				
阀位开关 POSITION SWITCH		型号	MODEL						
		形式	TYPE	机械式		机械式			
		防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						
		防护等级	ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65			
		电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
		制造厂	MANUFACTURER						
电磁阀 SOLENOID		型号	MODEL	低功耗		低功耗			
		形式	TYPE	两个直动式两位三通电磁阀串联		两个直动式两位三通电磁阀串联			
		阀体材质	BODY MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢			
		接线盒材质	ENCLOSURE MATERIAL	316不锈钢		316不锈钢			
		气源接口尺寸	AIR SUPP. CONN. SIZE	1/4"NPT-Φ8		1/4"NPT-Φ8			
		电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE	1/2"NPT(F)		1/2"NPT(F)			
		电源	POWER SUPPLY	DC24V		DC24V			
		防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						
		防护等级	ENCLOSURE PROOF	IP65		IP65			
		制造厂	MANUFACTURER						
备注		REMARKS	配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证				
			2020.07		2020.07			2020.07	
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD		日期 DATE	

姓名	签名	日期

 汇智工程科技 股份有限公司 Huizhi Engineering Science & Technology Co.,Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE				建设单位 CON. UNIT	赤峰鹏峰化工有限公司	
						项目名称 PROJECT	10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目 (一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝)	
		设计阶段 STAGE	施工图	版次 REV.	1	图 号 DWG.NO.	1903105-IDS-SIS-19	第19共19张 SHEET 19 OF 19
位号		TAG NO.		XZV-7001F				
用途		SERVICE		V-7001F氟化氢储罐进料				
				管路切断				
P&ID号		P&ID NO.		1903105-07-PID-102				
管道编号		LINE NO.		PL-2029-50-N1B-C30				
管道材质		PIPE MATERIAL		20#				
管道规格		PIPE SPECIFICATION		DN50				
操作条件 OPERATING CONDITIONS								
工艺介质		PROCESS FLUID		HF				
操作压力		OPER. PRES. MPa(G)		0.3				
操作温度		OPER. TEMPER. ℃		15				
阀规格 VALVE SPECIFICATION								
阀型号		VALVE MODEL						
阀型式		VALVE TYPE		单作用O型切断球阀				
阀口径		PORT SIZE		DN50				
阀体材质		BODY MATERIAL		WCB衬PTFE				
阀芯材质		PLUG MATERIAL		304衬PTFE				
阀座材质		SEAT MATERIAL		304衬PTFE				
泄漏等级		LEAKAGE CLASS		ANSI VI				
气源压力		AIR SUPPLY PRESS.		400 KPa				
空气故障时阀位置		AIR FAIL VALVE POSITION		关				
连接形式		CONNECTION TYPE		法兰				
法兰标准及等级		FLANGE STD.& RATING		HG/T20592-2009 PN25				
法兰尺寸及密封面		FLANGE SIZE& SEAL.		DN50 RF				
过滤器减压阀		REGULATOR		配套				
阀位开关 POSITION SWITCH	型号	MODEL						
	形式	TYPE		机械式				
	防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						
	防护等级	ENCLOSURE PROOF		IP65				
	电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT(F)				
	制造厂	MANUFACTURER						
电磁阀 SOLENOID	型号	MODEL		低功耗				
	形式	TYPE		两个直动式两位三通电磁阀串联				
	阀体材质	BODY MATERIAL		316不锈钢				
	接线盒材质	ENCLOSURE MATERIAL		316不锈钢				
	气源接口尺寸	AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT-Φ8				
	电气接口尺寸	ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT(F)				
	电源	POWER SUPPLY		DC24V				
	防爆等级	EXPLOSION-PROOF CLASS						
	防护等级	ENCLOSURE PROOF		IP65				
	制造厂	MANUFACTURER						
备注		REMARKS		配套过程连接法兰、螺栓、螺母、垫片 配套手轮 满足SIL2等级认证				
				2020.07		2020.07		2020.07
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHKD	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE	